

**Sissybar mit Gepäckbrücke  
ohne Gepäckbrücke  
Suzuki VS 1400  
(ohne Original-Sissybar)**

**Art.-Nr.: 611.308**

**Art.-Nr.: 600.308**

Motorradkoffer  
Gepäckträger  
Zweiradzubehör  
Werkzeugkoffer  
Spezialkoffer



An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Tel.:06331 - 1453 - 100  
Fax:06331 - 1453 - 120  
[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

*Der Bausatz umfaßt folgende Teile:*

- 1 Sissybar mit Gepäckträger
- 2 Aludistanzen  $\varnothing 25 \times \varnothing 9 \times 35$  mm
- 2 Stahlgewindeeinsätze (auf einer Seite Gewinde M 10 x 1,25 mm,  
auf der anderen Seite Gewinde M 8)
  
- 2 Linsenkopfinbusschr. M 8 x 80
- 2 Linsenkopfinbusschr. M 8 x 16
- 2 Sprengringe  $\varnothing 8,4$
- 6 U-Scheiben  $\varnothing 8,4$
- 2 selbstsich. Muttern M 8

*Montagehinweise*

Die oberen Federbeinbefestigungsmuttern lösen und entfernen. Stattdessen die Stahlgewindeeinsätze montieren. Darüber werden die vorderen Befestigungswinkel der Sissybar mit den Linsenkopfinbusschrauben M 8 x 16 sowie U-Scheiben und Federringen montiert.

Die hintere Befestigung der Sissybar erfolgt an den deckungsgleich vorhandenen Befestigungspunkten am Rahmen. Hierzu die Originalschrauben demontieren und die Aludistanzen einsetzen. Darüber die Winkel der Sissybar plazieren. Zur Befestigung die Linsenkopfinbusschrauben M 8 x 80 verwenden.

Bitte beachten Sie, daß wir für die VS 1400 auch einen verchromten Motorschutzbügel in unserem Lieferprogramm haben, Artikel-Nummer 501.305.

Die Sissybar kann durch einen seitlichen Packtaschenhalter, Artikel-Nummer 625.340 zur Montage von Lederpacktaschen ergänzt werden.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!**

