

Kofferträger mit Gepäckbrücke für Kawasaki Z 650 A/B/C/F

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



Artikel-Nummer: **650.212 00 01 schwarz**
650.212 00 02 chrom

An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Tel.: 06331 1453 100
Fax: 06331 1453 120

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

www.hepco-becker.de

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
1 Gepäckbrücke	1 Befestigungsbügel
2 Sechskantschrauben M 6 x 18	2 Sechskantschrauben M 6 x 45
4 Sechskantschrauben M 6 x 20	4 U-Scheiben Ø 13 mm
2 Kreuzschlitzschrauben M 6 x 30	2 Aludistanzen Ø 18 x Ø 7 x 25
16 U-Scheiben Ø 6,4	2 U-Scheiben Ø 6,4 x 3 mm dick
8 selbstsichernde Muttern M 6	4 Linsenkopfschrauben M 6 x 20

Montagehinweise

Die hinteren beiden Blinker lösen und abnehmen.

Die vorderen Laschen der Kofferträger werden über den Federbeinen montiert. Zwischen Federbeinen und Kofferträgerlaschen werden jeweils ein bis zwei U-Scheiben Ø 13mm zwischengefügt.

Seitlich werden die Kofferträger nicht mit dem Motorrad verschraubt.

Der Befestigungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrrichtung gesehen – **davor**) mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 verschraubt und zwar so, dass die beiden mittleren Laschen des Befestigungsbügels deckungsgleich mit den Gewindebohrungen am Rahmenende unter dem Kunststoffhöcker sind.

Die mittleren Laschen des Befestigungsbügels mit den Kreuzschlitzschrauben M 6 x 30 in den Gewindebohrungen des Rahmens verschrauben.

Die Gepäckbrücke wird an den vorderen seitlichen Befestigungswinkeln der Kofferträger direkt mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 verschraubt.

Hinten werden zwischen Kofferträger und Gepäckbrücke jeweils eine Aludistanz Ø 18 x Ø 7 x 25 mm als Abstandshalter zwischengeschoben. Zur Verschraubung die Sechskantschrauben M 6 x 45 verwenden.

Die Blinker werden auf die hinteren Haltebolzen der Kofferträger aufgeschoben und wie original verschraubt.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren.

Beachten Sie bitte die beigegeführten Serviceinformationen.