

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Kofferträger für Kawasaki KLX 650 ab Bj. 1993 Ausführung B

Artikel-Nummer: 650.265 00 01 schwarz

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
1 Versteifungsbügel	1 Befestigungsbügel
2 Blinkerlaschen	2 Sechskantschrauben M 8 x 55
2 Sechskantschrauben M 10 x 25	4 Sechskantschrauben M 6 x 20
4 Inbusschrauben M 10 x 30 x 1,25	10 Kunststoffkappen M 8
2 Aludistanzen Ø 18x9x13	14 U-Scheiben Ø 10,5 mm
8 U-Scheiben Ø 8,4	2 Sechskantschrauben M 6 x 18
2 selbstsichernde Muttern M 10	
6 selbstsichernde Muttern M 6	
8 Kunststoffkappen M 6	
2 Kunststoffkappen M 10	

Montagehinweise

Die vorderen oberen Rohrstreben der Kofferträger werden an den vorderen Befestigungen der Originalgepäckbrücke montiert. Hierzu die Originalschrauben lösen und die Aludistanzen 18 x 9 x 13 in die Bohrungen einsetzen. Darüber die Streben fügen und mit den Sechskantschrauben M8x55 befestigen.

Die vorderen langen Rohrstreben der Kofferträger werden wie folgt montiert:

Den Rahmenausleger für die Soziusfußrasten demontieren. Die Rohrstrebe wird an der unteren Befestigung zwischengefügt. Zur Verschraubung die Inbusschr. M 10 x 30 x 1,25 verwenden. Damit der Rahmenausleger nicht verspannt montiert ist, werden an der oberen Befestigung 3 U-Scheiben 10,5 zwischengefügt. Zur Verschraubung ebenfalls die längere Inbusschr. M 10 x 30 x 1,25 verwenden.

Der Befestigungsbügel wird mit den beiden mittleren Laschen zwischen Rahmentraverse und Kotflügel von der Radseite her montiert. Hierzu die hinteren Befestigungsschrauben der Originalbrücke lösen und nach dem Zwischenschieben der Bügellaschen wieder anziehen. Die seitlichen Laschen des Befestigungsbügels werden mit den deckungsgleich vorhandenen Befestigungspunkten der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 verschraubt.

Der Versteifungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen davor) mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 verschraubt.

Die Blinker werden mit Hilfe der Blinkerlaschen nach oben versetzt. Hierzu die Sechskantschrauben M 10 x 25 sowie die U-Scheiben 10,5 und die selbstsichernden Muttern M 10 verwenden.

Die Blinkerlaschen werden an den Originalbohrungen montiert. Die Blinkerkabel müssen nicht verlängert werden.

Zur Befestigung von HEPCO & BECKER Topcases mittels Schnellverschluß bieten wir eine spezielle Gepäckpalette zur Montage auf die Originalgepäckbrücke an (Best-Nr. 650265 0101)

Auch bieten wir für dieses Motorrad einen speziellen Motorschutzbügel in schwarz unter der Bestell-Nr. 502203 0001 an.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren und die Kunststoffkappen anbringen!

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



**Kofferträger für
Kawasaki KLX 650 ab Bj. 1993
Ausführung B**

Artikel-Nummer: 650.265 00 01 schwarz

