

# Gepäckbrücke KAWASAKI ER-5 bis Bj. 2000

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)



## Artikel-Nummer: 650.277 01 01

### Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Gepäckbrücke	1 Haltebügel mit Stützstreben
2 Inbusschrauben M 8 x 20	2 U-Scheiben Ø 8,4 mm
4 Sechskantschrauben M 6 x 16	2 Sechskantschrauben M 6 x 30
4 selbstsichernde Muttern M 6	8 U-Scheiben Ø 6,4
2 Karosseriescheiben Ø 6,4 x 20	8 U-Scheiben Ø 10,5
4 Kunststoffkappen M 6	

### Montagehinweise

#### *Vorbereitende Arbeiten:*

Sitzbank abnehmen, Blinker demontieren. Original-Haltebügel hinter der Sitzbank demontieren; er entfällt.

#### *Montage der Gepäckbrücke*

Durch die frei gewordenen Löcher in der Heckverkleidung die beiden Vierkanthaltestreben der Gepäckbrücke führen und mit den Inbusschrauben M 8 x 20 nebst U-Scheiben in den Gewindebohrungen des Original-Haltegriffes montieren.

Der Haltebügel mit den Stützstreben wird zwischen Kotflügel und Nummernschildhalter mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 verschraubt. Zuvor die kleinen Kunststoffnasen auf dem Kotflügel abtrennen.

Zusätzlich wird der Haltebügel an den Original-Blinkerbohrungen mit den Sechskantschrauben M 6 x 30 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verschraubt.

Die Blinker werden auf den seitlich angebrachten Laschen des Haltebügels verschraubt. Als Distanz werden jeweils 4 U-Scheiben Ø 10,5 über die Stehbolzen des Blinkers geschoben und mit den Originalmuttern verschraubt. Die Blinkerkabel müssen nicht verlängert werden.

Die Stützstreben werden an den Laschen der Gepäckbrücke mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verschraubt.

### **Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!**

Anschließend die Kunststoffkappen M 6 aufstecken.

Die Gepäckbrücke ist geeignet zur Montage der HEPCO-BECKER-Topcases mittels Schnellverschluß.

Die Gepäckbrücke kann durch Kofferträger ergänzt werden.

**Bitte beachten Sie bei der Gepäckbrücke die max. Zuladung von 5 kg.**

Als weiteres Zubehör bieten wir für dieses Motorrad einen Motorschutzbügel in schwarz oder chrom an, Artikel-Nummer 501.212.

**Bitte beachten Sie die beigefügten Serviceinformationen.**

