

Gepäckbrücke YAMAHA XT 500

Art.-Nr. 650.425 01 01 schwarz
650.450 01 01 schwarz

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.:06331 - 1453 - 100
Fax:06331 - 1453 - 120
www.hepco-becker.de

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- | | |
|--|------------------------------|
| 1 Halteadapter rechts (kurze Ausführung) | |
| 1 Halteadapter links (lange Ausführung) | |
| 1 Gepäckbrücke | |
| 4 Sechskantschrauben M 6 x 18 | 1 Sechskantschraube M 8 x 35 |
| 4 selbstsichernde Muttern M 6 | 8 U-Scheiben Ø 6,4 |
| 8 Kunststoffkappen M 6 | 1 Kunststoffkappe M 8 |

Montagehinweise

Bis zur Modellreihe einschließlich Baujahr 1985 bleiben die hinteren Blinker in der Originalposition.

Bei Baujahr 1986 müssen die hinteren Blinker samt den Laschen demontiert werden.

Der rechte Halteadapter (kurze Ausführung) wird mit den beiden Laschen an der Außenseite der hinteren Auspufftopfbefestigung (auf den Stehbolzen) verschraubt. Die original U-Scheiben werden außen über den Laschen des Haltebügels montiert.

Links wird der Halteadapter (lange Ausführung) zusammen mit der Kotflügelbefestigung außen verschraubt. Die Originalschraube gegen die mitgelieferte Sechskantschraube M 8 x 35 austauschen. Die vordere Befestigungslasche des Bügels wird außen an der hinteren Befestigung der Werkzeugtasche mit der Originalschraube montiert.

Die Gepäckbrücke wird direkt an den Haltelaschen der Haltebügel innen mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 montiert.

Bei den 86er Modellen werden die Blinker an den seitlichen Laschen der Haltebügel, jedoch ohne die Originalhaltelaschen, montiert.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren und die Kunststoffkappen aufdrücken .

Bitte beachten Sie die beigelegten Serviceinformationen!

