

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Gepäckbrücke mit Kofferträger für YAMAHA FZ 750 Genesis ab Bj. 1985

**Artikel-Nummer:
650.451 00 01 schwarz**

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	4 Sechskantschrauben M 6 x 20
1 Kofferträger rechts	4 Linsenkopfschrauben M 6 x 20
1 Versteifungsbügel	2 U-Scheiben Ø 8,4 mm
1 Gepäckbrücke	14 selbstsichernde Muttern M 6
2 Blinkerhaltewinkel	24 U-Scheiben Ø 6,4 mm
2 Sechskantschrauben M 8 x 25	4 Blinkerverlängerungskabel à 15 cm
8 Sechskantschrauben M 6 x 18	20 Kunststoffkappen M 6

Montagehinweise:

Die Sitzbank abnehmen. Die seitlichen Kunststoffverkleidungen abnehmen. Die beiden hinteren Blinker samt den Laschen vom Rahmen demontieren.

Die seitlichen Befestigungswinkel der Kofferträger werden an den hinteren Befestigungspunkten der seitlichen Haltegriffe, welche unter den seitlichen Kunststoffverkleidungen verlaufen, verschraubt. Hierzu die mitgelieferten Sechskantschrauben M 8 x 25 verwenden.

Die vorderen Rohrstreben der Kofferträger werden an den vorderen Befestigungspunkten der seitlichen Haltegriffe mit den Originalschrauben montiert.

Der Versteifungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen – *davor*) mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 montiert. Er verläuft über der Nummerschildhalterung und wird mit dieser mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 verschraubt.

Die Gepäckbrücke wird an den Befestigungspunkten der Kofferträger von innen mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verschraubt.

Die Blinkerwinkel werden innen an den hinteren Bohrungen der Kofferträger montiert und zwar mit der Abkröpfung zur Fahrzeugmitte hin. Die Befestigungslaschen von den Blinkern demontieren. Die Blinker direkt an den Haltewinkeln anbringen. Die Blinkerkabel müssen mit den beigefügten Kabelsätzen verlängert werden.

Konstruktionsbedingt ist der Gepäckträger mit maximal 20 kg zu beladen.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren.

Bitte beachten Sie die beigefügten Serviceinformationen.

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de

