

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Gepäckbrücke für HONDA CBR 900 RR Bj. 2000 / 2001

Artikel-Nummer: 650.914 01 01 schwarz

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Gepäckbrücke	1 Rohradapter links
1 Rohradapter rechts	2 u-förmige Haltelaschen
4 Inbusschrauben M 8 x 40	2 Inbusschrauben M 8 x 20
4 Inbusschrauben M 6 x 18	8 U-Scheiben Ø 8,4 mm
8 U-Scheiben Ø 6,4 mm	4 Tensilockmuttern M 8
2 selbstsichernde Muttern M 8	4 selbstsichernde Muttern M 6

Montagehinweise

Soziussitz öffnen.

Montage der u-förmigen Haltelaschen:

Diese werden so über den Rahmen geschoben, daß sie hinter den Gepäckhaken zwischen Kotflügel und Heckverkleidung herausragen (siehe Montageskizze). Sie werden mit den Originalschrauben der Kotflügelbefestigung verschraubt.

Montage der Rohradapter:

Vordere Befestigung: Die Schrauben der Soziusfußrastenausleger gegen die Inbusschrauben M 8 x 40 und U-Scheiben ersetzen. Auf den zur Radseite überstehenden Gewinden werden die Haltewinkel der Rohradapter links/rechts platziert und mit den Tensilockmuttern verschraubt.

Hintere Befestigung: Diese erfolgt außen über den zuvor montierten Haltewinkeln mit den Inbusschrauben M 8 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern.

Montage der Gepäckbrücke:

Die Gepäckbrücke wird direkt mit den freien Laschen der Rohradapter von **innen** verschraubt. Hierzu die Inbusschrauben M 6 x 18 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verwenden.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.**

Bauartbedingt kann die Gepäckbrücke mit max. 5 kg beladen werden.

