Heckschutzbügel/ Rear guard

BMW F 900 R
(2020-2024)

Artikel Nr.: / Item-no.:

5046524 00 01 schwarz/black

BMW F 900 XR
(2020-2024)

Artikel Nr.: / Item-no.:

5046525 00 01 schwarz/black

BMW F 900 XR
(2025-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

5046548 00 01 schwarz/black

BMW F 900 R
(2025-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

5046550 00 01 schwarz/black

DE INHALT
GB CONTENT

Hinweis: Die Funktion des Fußbremshebels muss nach der Montage überprüft werden, ggf. die Stellung anpassen.
Note: The function of the foot brake lever must be checked after assembly, adjust the position if necessary.

1x 700014607 Heckschutzbügel
1x 700010873 Zusatzbügel
1x 700010874 Schraubensatz:
- 2x Zylinderschraube M8x60
- 1x Zylinderschraube M8x65
- 1x Zylinderschraube M8x50
- 2x Zylinderschraube M8x40
- 4x U-Scheibe Ø8,4

1x 700014607 Rear guard
1x 700010873 Additional bracket
1x 700010874 Screw kit:
- 2x Allen screw M8x60
- 1x Allen screw M8x65
- 1x Allen screw M8x50
- 2x Allen screw M8x40
- 4x Washer Ø8,4

240320/161122/130225/090925/220925

(DE) BENÖTIGTE WERKZEUGE
(GB) TOOLS REQUIRED



Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

(DE) WICHTIG
(GB) IMPORTANT

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.
Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind,wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen.
Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

(DE) VORBEREITUNG
(GB) PREPARING

Falls vorhanden, die originale Kofferhalterung entfernen, diese entfällt.
Auf der linken Seite die Zugfedern des Haupständers aushängen.
Rechts unten die Originalschrauben unterhalb der Fußraste entfernen, diese entfallen.

If present, remove the original case holder, this is not necessary.
Unhook the tension springs of the main stand on the left side.
Remove the original screws underneath the footrest on the lower right side, these are omitted.

Montage Heckschutzbügel hinten rechts/links:
Die Montage erfolgt an den nun freien Gewindebohrungen mit den Zylinderschrauben M8x60 sowie U-Scheiben Ø8,4.

Fastening of the rear guard rear right/left:
At the now free threads with allen screws M8x60 and washers Ø8,4.



2x

2x

1



Montage Heckschutzbügel vorne links:
Die Montage erfolgt an der nun freien Gewindebohrung mit der Zylinderschraube M8x50 sowie U-Scheibe Ø8,4.

Fastening of the rear guard front left:
At the now free threads with allen screw M8x50 and washer Ø8,4.



1x

1x

2



Montage Heckschutzbügel vorne rechts:
Die Montage erfolgt zusammen mit dem Zusatzbügel an der nun freien Gewindebohrung mit der Zylinderschraube M8x65 sowie U-Scheibe Ø8,4.

Fastening of the rear guard front right:
Together with the additional bracket with allen screw M8x65 and washer Ø8,4.



1x

1x

3



Montage Zusatzbügel unten:
Die Montage erfolgt an den nun freien Gewinden mit den Zylinderschrauben M8x40. Hauptständerzugfedern wieder einhängen.

Fastening of the additional bracket bottom:
At the now free threads with allen screws M8x40.
Mount tension springs of the main stand again.



2x

4



(DE) ACHTUNG
(GB) CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren.
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts.
Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör auf unserer Homepage. More accessories: see our homepage.

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de

5046524/5046525 00 01/5046548 00 01/5046550 00 01