

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Gepäckbrücke für H O N D A CBX 750 F

Artikel-Nr.: 650.152 01 01 schwarz

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- 1 Gepäckbrücke
- 2 Rohrbügel
- 4 Sechskantschrauben M 6 x 18
- 2 Sechskantschrauben M 8 x 45
- 8 U-Scheiben Ø 6,4 mm
- 2 U-Scheiben Ø 8,4 mm
- 2 Karosseriescheiben Ø 8,4 x 30 mm
- 2 Aludistanzen Ø 18 x Ø 9 x 20 mm
- 4 selbstsichernde Muttern M 6
- 8 Kunststoffkappen M 6

Montagehinweise

Die beiden hinteren Blinker demontieren. Die beiden Aluleisten rechts und links unter der Sitzbank entfernen; sie entfallen.

Die beiden Rohrbügel werden in den Bohrungen der Aluleisten verschraubt. Vorne werden hierzu die Originalschrauben verwendet, hinten die Sechskantschrauben M 8 x 45. Zwischen Laschen und Rahmen jeweils eine Aludistanz Ø 18 x Ø 9 x 20 mm fügen; auf den Kotflügel zuvor eine Karosseriescheibe Ø 8,4 x 30 mm unterlegen. Die Blinker werden unterhalb der neuen Leisten wie Original befestigt.

Die Gepäckbrücke wird an den Laschen der Rohradapter direkt jeweils von innen mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern montiert.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren und Kunststoffkappen aufdrücken.

