

# Gepäckbrücke für SUZUKI DR 350

Artikel-Nummer: 650.355 01 01 schwarz



An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

Motorradkoffer  
Gepäckträger  
Zweiradzubehör  
Werkzeugkoffer  
Spezialkoffer

## Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- 1 Gepäckbrücke
- 2 Aludistanzen  $\varnothing 18 \times \varnothing 9 \times 7$  mm
- 2 selbstsichernde Muttern M 8
- 2 Aludistanzen  $\varnothing 15 \times \varnothing 9 \times 13$  mm
- 2 Linsenkopfschrauben M 8 x 45
- 2 Linsenkopfschrauben M 8 x 25
- 8 U-Scheiben  $\varnothing 8,4$

## Montagehinweise

Die hinteren beiden Blinker von den Originalbefestigungen lösen.

Die vordere Befestigung der Gepäckbrücke wird an der vorderen Verschraubung des Rahmenhecks vorgenommen. Die Originalschrauben lösen und zur Befestigung die Linsenkopfschrauben M 8 x 45 nebst U-Scheiben verwenden. Zwischen Rahmen und Gepäckbrücke jeweils eine Aludistanz  $\varnothing 15 \times \varnothing 9 \times 13$  mm als Abstandhalter fügen.

Die hintere Befestigung geschieht über den Blinkerhaltelaschen am Rahmen. Zur Befestigung die Linsenkopfschrauben M 8 x 25 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern M 8 verwenden. Zwischen Rahmenbohrung und Gepäckbrückenlasche jeweils eine Aludistanz  $\varnothing 18 \times \varnothing 9 \times 7$  mm zwischenfügen.

Die Blinker werden an den nach unten überstehenden Laschen der hinteren Verschraubung der Gepäckbrücke wie original montiert. Die Blinkerkabel müssen nicht verlängert werden.

Die montierte Gepäckbrücke kann mit seitlichen Kofferträgern komplettiert werden.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!**  
**Bitte beachten Sie die beigelegten Serviceinformationen.**

