

Zweiseitiger Kofferträger


**APRILIA Pegaso 650
Bj. 92 - 95**

**Art.-Nr. :
650.726**

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

=====

- 1 Kofferträger links
- 1 Versteifungsstrebe
- 4 Sechskantschrauben M 8 x 45
- 4 Schloßschrauben M 6 x 16
- 4 U-Scheiben 6,4
- 4 Aludistanzen 25 x 9 x 20

- 1 Kofferträger rechts
- 4 Inbusschrauben M 8 x 25
- 4 Sechskantschrauben M 6 x 20
- 12 U-Scheiben 8,4
- 4 Sprengringe 8,4
- 4 selbstsichernde Muttern M 6

Montagehinweise

=====

Die Sitzbank abnehmen. Die beiden Kunststoffseitenverkleidungen links und rechts demontieren. Die hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition.

Die beiden hinteren Auspufftopfbefestigungsschrauben lösen. An diesen Befestigungspunkten werden die beiden oberen Laschen der Kofferträger unter Zwischenfügen von jeweils einer Aludistanz 25 x 9 x 20 mit den Sechskantschrauben M 8 x 45 montiert. Die Sechskantschrauben zusätzlich mit den U-Scheiben und Sprengringen gegen Losvibrieren sichern.

Die unteren Rohrstreben der Kofferträger werden an den hinteren Befestigungspunkten der Alu-Rahmenausleger der Soziusfußrasten montiert. Die Aluausleger zunächst komplett demontieren. An den vorderen Befestigungen jeweils 4 U-Scheiben 8,4 als Abstandhalter zwischenfügen. Die Rohrstreben werden zwischen Rahmenausleger und Rahmen montiert. Zur Befestigung die Originalschrauben gegen die mitgelieferten längeren Inbusschrauben M 8 x 25 austauschen.

Die Versteifungsstrebe wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen - davor) mit den Schloßschrauben M 6 x 16 montiert. Ihre Position wird so bestimmt, daß sie unterhalb des Kotflügels verläuft. Mit dem Kotflügel selbst wird sie nicht verschraubt.

Werden Hepco & Becker-Koffer mit Aluadapter montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Zur Montage der unterschiedlichen HEPCO & BECKER - Topcases mittels Schnellverschluß bieten wir unter der Art.-Nr.: 650.726 X einen speziellen Rohradapter an, der über der Originalbrücke an vorhandenen Befestigungspunkten montiert wird.

Auch haben wir unter der Art.-Nr. 502.701 einen speziellen Tank- und Motorschutzbügel für die APRILIA Pegaso 650 in unserem Lieferprogramm.

Bitte beachten Sie die beigegeführten Serviceinformationen.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de

